

Abzweigkasten

WKE 2 - 3 x 10²


Das Produkt ist im Auslauf. Zum Nachfolgeprodukt: https://www.spelsberg.de/p/86651201



Abzweigkasten

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 86051201 Maße: 100 x 100 x 50 mm



orange, Verbindungskasten 3-polig 1 - 10 mm², Abzweigkasten 3-polig 1 - 4 mm², Anzahl der klemmbaren Leiter pro Pol:, $10 \times 1^2 / 8 \times 1,5^2 / 6 \times 2,5^2 / 4 \times 4^2 / 2 \times 6^2 / 2 \times 10^2$

Beigefügtes Zubehör: 4 Anbaustutzen IP54, M25, 1 Verschlussstopfen IP54, M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, Bohrschablone, Wand + Decken Befestigungsset D6



















Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	450 V
max. Leiterquerschnitt:	10 mm²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54/IP65
Klasse Funktionserhalt:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	orange
Farbe Oberteil:	orange

Maße und Gewicht

Breite:	100 mm
Länge:	100 mm
Höhe:	50 mm
Gewicht:	0.404 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:		Wand-/Deckenmontage
plombierbar:		nein
Drehmoment der Deckelschraube:		1.8 Nm
Befestigung:	außenlie	gende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

ETIM Klasse:	EC002600
Zolltarifnummer:	85369095

Werkstoff

Material Unterteil:	Duroplast
Material Oberteil:	Duroplast
Material Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer
Material Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
	0606-1/-22))



Zubehör

22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelverschraubung

22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelverschraubung

23062001 - AST M20/or - Anbaustutzen

23062501 - AST M25/or - Anbaustutzen

23162001 - VST M20/or - Verschlussstopfen

23162501 - VST M25/or - Verschlussstopfen