

Leergehäuse

TG ABS 1212-6-o



TG ABS 1212-6-o

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 10040501

Maße: 124 x 122 x 55 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, mit Schnellverschluss

Kasten: ABS, grau, Deckel: ABS, grau, glatte Seitenwände

**Beigefügtes Zubehör:
Deckelverliersicherung, 4
Befestigungsschrauben für Zubehör**



Zum Industrieprodukt:
<https://www.spelsberg.de/p/20040501>

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | k.A. |

Farben

| | |
|------------------|------|
| Farbe Unterteil: | grau |
| Farbe Oberteil: | grau |

Maße und Gewicht

| | |
|----------|----------|
| Breite: | 124 mm |
| Länge: | 122 mm |
| Höhe: | 55 mm |
| Gewicht: | 0.209 kg |

Materialeigenschaften

| | |
|---|--------|
| UV-beständig: | nein |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Befestigungsart: | Wand-/Deckenmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |
| Anreihbar: | ja |
| Art des Oberteils: | Deckel |
| Befestigung: | innenliegende Befestigungsstellen |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsort: | Innenbereich |

Vertriebsdaten

| | |
|------------------|---------------|
| EAN: | 4013902813704 |
| VME Code: | C62 |
| ETIM Klasse: | EC000261 |
| Zolltarifnummer: | 85389099 |

Werkstoff

| | |
|--------------------------|---------------|
| Material Unterteil: | ABS |
| Material Oberteil: | ABS |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Edelstahl V2A |

Zubehör

[89602101 - MABF 100-2 - Mast-/Rohrbefestigungsset](#)

[18200201 - TG ABL - Außenbefestigungslaschens.](#)

[18200101 - TG ISS - Innenscharnier-Set](#)

[18200401 - TG PST1 - Plombierset](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Deckelverliersicherung](#)

[18600501 - TG MPI-1212 - Montageplatte](#)

[18700501 - TG MPS-1212 - Montageplatte](#)

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[19711001 - TS 15-108 - Normschiene](#)

[19811001 - NS 35-108 - Normschiene](#)

[26241201 - DAE M12 - Druckausgleichelement](#)