

Abzweigkasten

## Abox-i 100-ÜSS/sw



### Abox-i 100-ÜSS/sw

#### Abzweigkasten

Artikelnummer: 49141005

Maße: 140 x 140 x 79 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 6 mm<sup>2</sup>, Ui=450 V AC, Ausschlagmembranen, M20/M25/M32, (2 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**schwarz, bestückt mit Überspannungsschutz Typ 2 + 3 für TT- und TN-S-Systeme zur Erweiterung eines bestehenden Überspannungsschutzkonzeptes**

#### Beigefügtes Zubehör:

**2 Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 9 - 16 mm**

**4 Doppelmembranstutzen IP66 M32 Dichtbereich 14 - 21 mm**

IP65

6<sup>2</sup>

IK08



400V

AC



halogenfrei

## Produkteigenschaften

### Einbaugeräte

Überspannungs-Ableiter (SPD) Typ 2 für TT- und TN-S-Systeme:	1
--	---

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
min. Leiterquerschnitt:	1,5 mm <sup>2</sup>
max. Leiterquerschnitt:	6 mm <sup>2</sup>
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
Klemmenart:	schraubenlos
Polzahl:	5
UL Type Rating:	k.A.

### Farben

Farbe Unterteil:	schwarz
Farbe Oberteil:	schwarz

### Maße und Gewicht

Breite:	140 mm
Länge:	140 mm
Höhe:	79 mm
Gewicht:	0.474 kg

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

## Mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.7 Nm
Befestigungsart (auf der Wand):	Wand-/Deckenmontage
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

## Vertriebsdaten

EAN:	4013902680627
VME Code:	CT
ETIM Klasse:	EC002600
Zolltarifnummer:	85369095

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Edelstahl V2A

## Zubehör

[89600901 - KTB 1 - Befestigungsset](#)

## Einführungen / Vorprägungen

