

Steckdosenkombination

## STK 2824-K3232



### STK 2824-K3232

#### Steckdosenkombination

Artikelnummer: 73020301

Maße: 315 x 750 x 198 mm

Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, anschlussfertig nach EN61439-3, mit zentraler Anschlussklemme 4 - 25mm<sup>2</sup>, 5-polig, auch geeignet zum Durchschleifen der Zuleitung, werkzeuglos entnehmbare Normschienen zur einfachen Leitungsverlegung im Gehäuse, CEE-Steckdosen mit 20°Neigung, einfache Kombination mit STK-Zusatzgehäusen oder AK Air Verteilern mit Flanschöffnungen (AK-F), inkl. Flansche

#### verfügbare Teilungseinheiten: 28

##### bestückt mit:

- 4 x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig
- 2 x Leitungsschutzschalter C32A, 3-polig
- 1 x Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 63/0,03A, 4-polig, Type A
- 4 x SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V
- 2 x CEE-Steckdose (frontseitig), 32A, 400V



## Produkteigenschaften

### Einbaugeräte

|   |   |
|---|---|
| Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 63/0,03A, 4-polig, Type A: | 1 |
| Leitungsschutzschalter C32A, 3-polig:                         | 2 |
| SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V:                        | 4 |
| CEE-Steckdose (frontseitig), 32A, 400V :                      | 2 |
| Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig:                         | 4 |

### Elektrische Eigenschaften

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC:      | 400 V |
| Bemessungsisolationsspannung AC:    | 400 V |
| Schutzklasse:                       | II    |
| Schutzart:                          | IP44  |
| belüftet:                           | ja    |
| Anzahl N-Potentiale:                | 1     |
| Anzahl Reihen:                      | 2     |
| Anzahl Teilungseinheiten:           | 28    |
| Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe: | 14    |

### Farben

|                  |      |
|------------------|------|
| Farbe Unterteil: | grau |
| Farbe Oberteil:  | grau |

### Maße und Gewicht

|              |        |
|--------------|--------|
| Breite:      | 315 mm |
| Länge:       | 750 mm |
| Höhe:        | 198 mm |
| Innenbreite: | 295 mm |
| Innenhöhe:   | 106 mm |
| Gewicht:     | 9.6 kg |

## Materialeigenschaften

|   |        |
|---|--------|
| UV-beständig:                           | ja     |
| halogenfrei:                            | ja     |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 850 °C |

## Mechanische Eigenschaften

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Befestigungsart:               | Wandmontage |
| Schlagfestigkeit:              | IK08        |
| plombierbar:                   | ja          |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 1.2 Nm      |
| Flanschvariante:               | ja          |

## Umgebungsbedingungen

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 90 %                     |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %                     |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C                   |
| Umgebungstemperatur max.:            | 40 °C                    |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 35 °C                    |
| Installationsort:                    | geschützter Außenbereich |

## Vertriebsdaten

|                  |               |
|------------------|---------------|
| EAN:             | 4013902690046 |
| VME Code:        | CT            |
| ETIM Klasse:     | EC000379      |
| Zolltarifnummer: | 85369095      |

## Werkstoff

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Oberteil:       | Polycarbonat                     |
| Material Dichtung:       | Polyurethan                      |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt     |
| Material Klappfenster:   | Polycarbonat                     |

## Einführungen / Vorprägungen

