

Abzweigkasten

WKE 304 SL



WKE 304 SL

Abzweigkasten

Artikelnummer: 86238401 Maße: 160 x 160 x 110 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, Ui=450 V AC, Innengewinde, M25/M32, (3 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12, geprüft nach VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), mit schraubenlosen Reihenklemmen Wago TopJobS, Gehäuse aus halogenfreiem Spezialduroplast

orange, Abzweigkasten mit abgesichertem Abzweig, Verbindungskasten 5-polig, Anzahl klemmbarer Leiter pro Pol 4 x 0,5 - 10mm², Abzweigkasten 3-polig, Klemmvermögen 4 x 0,5 - 6mm², 1 Sicherungshalter (20 x 5mm) max. 10 A

Beigefügtes Zubehör:

2 Kabelverschraubungen M32, Dichtbereich 17 - 26 mm, 1 Kabelverschraubung M25, Dichtbereich 6 - 15 mm, Dübelset ø 6 mm



















Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	450 V
min. Leiterquerschnitt (Leitung abzweigen):	0,5 mm²
max. Leiterquerschnitt (Leitung abzweigen):	6 mm²
min. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern):	0,5 mm²
max. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern):	10 mm²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP66
Klasse Funktionserhalt:	E30
Anzahl Pole (Abzweig):	3
Anzahl Pole (Durchgang):	5
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	orange
Farbe Oberteil:	orange

Zusatzfeatures

veig
١

Maße und Gewicht

Breite:	160 mm
Länge:	160 mm
Höhe:	110 mm
Gewicht:	2.7 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:		ja

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:		IK08
plombierbar:		nein
Drehmoment der Deckelsc	hraube:	2.5 Nm
Befestigungsart (auf der W	/and):	Wand-/Deckenmontage
Befestigung:	außenli	egende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C	: 95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C	: 50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich
ilistaliationisort.	geschutzter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902668540
VME Code:	СТ
ETIM Klasse:	EC002600
Zolltarifnummer:	85369095

Werkstoff

Material Unterteil:	Duroplast
Material Oberteil:	Duroplast
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Edelstahl V2A




Zubehör

86040001 - WKE 200 ABL - Außenbefestigungsset



Einführungen / Vorprägungen



Seite 4 von 4