

Klemmstein

Abox 250/350 KLS-25²/35²



Abox 250/350 KLS-25²/35²

Klemmstein

Artikelnummer: 89643501

Maße: 21 x 205 x 48 mm

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), $U_i=690V$. Für die Montage in Abzweigkästen Abox / Abox Pro ab 2024.

hochliegende Schraubklemme für Abox/Abox Pro 250/350, 5-polig - 35 mm², $I_n = 125 A$, klemmbare Querschnitte pro Pol: 12 x 10 mm², 8 x 16 mm², 4 x 25 mm², 4 x 35 mm² Cu starr / flexibel mit Aderendhülse

690V
AC

690V
DC

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	690 V
min. Leiterquerschnitt:	10 mm ²
Bemessungsstrom:	125 A
Klemmenart:	Schraubklemme
Polzahl:	5
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Abisolierlänge:	16 mm
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	4
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min):	10 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max):	35 mm ²

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Maße und Gewicht

Breite:	21 mm
Länge:	205 mm
Höhe:	48 mm
Gewicht:	0.389 kg

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
---	--------

Mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	3.5 Nm
--------------------------------	--------

Vertriebsdaten

EAN:	4013902677368
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC001284
Zolltarifnummer:	85369010

Werkstoff

Material des Isolierkörpers:	Thermoplast
------------------------------	-------------