

Flachdose

HW 035 H



HW 035 H

Flachdose

Artikelnummer: 92023501

Maße: 68 x 68 x 35 mm

Hohlwand-Flachdose, flammwidrig und halogenfrei, Spezialdose mit geringer Einbautiefe (35 mm), für dünne Wände mit Plattenstärken 1 - 20 mm, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken, Geräteschraubenabstand 60 mm, halogenfrei

Bohrloch Ø 68 mm, 35 mm tief



Die Hohlwand-Flachdose hat die Besonderheit einer geringen Einbautiefe von 35 mm und einer hohen Sicherheit durch die VDE-Zertifizierung. Sie besteht aus einem halogenfreien Material. Die Montage erfolgt durch die günstige Krallenlage einfach und ohne das Spezialwerkzeug erforderlich ist.

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	weiß
------------------	------

Maße und Gewicht

Breite:	68 mm
Länge:	68 mm
Höhe:	35 mm
Innenhöhe:	33 mm
Gewicht:	0.0192 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902871469
VME Code:	C62

Vertriebsdaten

ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Zubehör

[92513501 - HW LFR-35 - HW-Lochfräser](#)

[97910501 - ES-10 - Einbauschraube](#)

[97910601 - ES-18 - Einbauschraube](#)

[97910701 - ES-25 - Einbauschraube](#)