

Abzweigkasten

# HWK 1



## HWK 1

### Abzweigkasten

Artikelnummer: 92800101

Maße: 105 x 105 x 53 mm

Hohlwand-Abzweigkästen, flammwidrig, für Plattenstärken 7 - 35 mm, inklusive weißem Verschlussdeckel

**107 x 107 x 53 mm, mit Bohrschablone für 35 mm Bohrlöcher**

IP30 400V  
AC

Die Hohlwand-Abzweigkästen bieten in drei Varianten große Installationsräume für umfangreiche Verdrahtungen an, durch die mitgelieferten weißen Deckel ist ein sicherer und sauberer Verschluss der Kästen möglich. Die beiliegende Bohrschablone ermöglicht eine schnelle und leichte Montage ohne Spezialwerkzeug.

## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
UL Type Rating:	k.A.

### Maße und Gewicht

Breite:	105 mm
Länge:	105 mm
Höhe:	53 mm
Gewicht:	0.06 kg

### Materialeigenschaften

halogenfrei:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	850 °C

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

### Vertriebsdaten

EAN:	4013902170357
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen