

Rohrkapsel

ROP 25



ROP 25

Rohrkapsel

Artikelnummer: 97052301

Maße: 49 x 64 x 45 mm

Rohrkapsel, mit Unterteil, zur Aufnahme verschiedener Rohrdurchmesser, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei

Klebefestigung oder Nagelfestigung, Dichtbereich M25, stützholmfähig



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|----------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| geeignet für: | Betonbau |

Maße und Gewicht

| | |
|----------|-----------|
| Breite: | 49 mm |
| Länge: | 64 mm |
| Höhe: | 45 mm |
| Gewicht: | 0.0219 kg |

Materialeigenschaften

| | |
|---|--------|
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|------------------|---|
| Befestigungsart: | Klebefestigung oder Nagelbefestigung |
|------------------|---|

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | - % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |

Vertriebsdaten

| | |
|------------------|---------------|
| EAN: | 4013902180127 |
| VME Code: | C62 |
| ETIM Klasse: | EC002328 |
| Zolltarifnummer: | 39269097 |

Werkstoff

| | |
|---------------------|--------------|
| Material Unterteil: | Polypropylen |
| Material Oberteil: | Polypropylen |

Zubehör

[97050501 - BSK 2 - Blindsockel](#)

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)