

Wandauslassdose

WAD



WAD

Wandauslassdose

Artikelnummer: 97056001

Maße: 71 x 71 x 48 mm

Wandauslassdose, zum Anschluss von Wandleuchten nach VDE 0100, mit Schraubloch für Leuchtenbefestigung, kombinierbar, Auslassöffnung vorne 35 mm, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei

2-teilig, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, Klebefestigung oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M20, stützholmfähig



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|----------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Schutzart: | IP30 |
| geeignet für: | Betonbau |
| UL Type Rating: | k.A. |

Farben

| | |
|-----------------|----------|
| Farbe Oberteil: | sonstige |
|-----------------|----------|

Maße und Gewicht

| | |
|----------|---------|
| Breite: | 71 mm |
| Länge: | 71 mm |
| Höhe: | 48 mm |
| Gewicht: | 0.04 kg |

Materialeigenschaften

| | |
|---|--------|
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|------------------|---|
| Befestigungsart: | Klebefestigung oder Nagelbefestigung |
|------------------|---|

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | - % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |

Vertriebsdaten

| | |
|------------------|---------------|
| EAN: | 4013902180196 |
| VME Code: | C62 |
| ETIM Klasse: | EC002601 |
| Zolltarifnummer: | 39269097 |

Werkstoff

| | |
|---------------------|--------------|
| Material Unterteil: | Polypropylen |
| Material Oberteil: | Polypropylen |

Zubehör

[97056201 - WAD VD - Verschlussdeckel](#)

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[97022001 - RVB 20 - Rohrverbinder](#)

[97022501 - RVB 25 - Rohrverbinder](#)

[97023201 - RVB 32 - Rohrverbinder](#)

[97024001 - RVB 40 - Rohrverbinder](#)

[97174801 - U 71 KP-M5 - Kuppel](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Stanzeinsatz](#)

[97910401 - U 71 VDS - Verschlussdeckel](#)

[97915501 - WED - Weitedorn](#)

[97921001 - VBN - Verbundnippel](#)

[97921201 - VB 71 - Zubehör IBT](#)

[97921301 - VB 80/85 - Zubehör IBT](#)

[97921401 - VB 90 - Zubehör IBT](#)

[97921501 - VB 105 - Zubehör IBT](#)

[97953001 - U 71 BSK-NA - Blindsockel](#)

[97953002 - U 71 BSK-2 - Blindsockel](#)

[97953601 - STH-ELP - Einlegepatrone](#)

[97953801 - U 71 BSK-K - Blindsockel](#)

[97953901 - U 71 BSK - Blindsockel](#)

[97957001 - STH 70 - Stützholm](#)

[97959001 - STH 90 - Stützholm](#)

[97960001 - STH 100 - Stützholm](#)

[97961001 - STH 110 - Stützholm](#)

[97963001 - STH 130 - Stützholm](#)

[97964001 - STH 140 - Stützholm](#)

[97965001 - STH 150 - Stützholm](#)

[97967001 - STH 170 - Stützholm](#)

[97969001 - STH 190 - Stützholm](#)

[97973001 - STH 230 - Stützholm](#)

[97974001 - STH 240 - Stützholm](#)

[97979001 - STH 290 - Stützholm](#)

Einführungen / Vorprägungen

$$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$$

