

Großrohrdose

## U 120 GRO-3-O



### U 120 GRO-3-O

#### Großrohrdose

Artikelnummer: 97371401

Maße: 74 x 74 x 133 mm

Großrohrdose, mit offenem Frontteil für Spezialhaftmagnet optimiert für die Werkteilmontage, für Plattendecken bis 7,5 cm Stärke, mit M5 Gewindebohrung (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, Lampenleistung Halogen max. 6,5 W, Lampenleistung LED max. 3 W. Der Einsatz der U120 als Leuchteinbaueinheit in großen Bauteilen, wie Elementdecke oder Filigrandecke, entspricht nicht dem anerkannten Stand der Technik. Die dort zulässigen Verlegetoleranzen erlauben grundsätzlich keinen präzisen Einbau, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei

**3-teilig, für Spelsberg HM P 71 (98498001), Magnetbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M32**



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

### Farben

Farbe Unterteil:	grün
Farbe Oberteil:	sonstige

### Maße und Gewicht

Breite:	74 mm
Länge:	74 mm
Höhe:	133 mm
Innenhöhe:	114 mm
Gewicht:	0.0769 kg

### Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C

### Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Magnetbefestigung
Befestigungsart (in der Wand):	Betonbau

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Vertriebsdaten

EAN:	4013902656134
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

## Zubehör

[97912401 - DH 125-M5 - Deckenhaken](#)

[92510301 - VD-67-O - Verschlussdeckel](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)

[97915501 - WED - Weitedorn](#)

**Einführungen / Vorprägungen**

$4x \leq \varnothing 35 \text{ mm}$   
 $8x \leq \varnothing 26 \text{ mm}$

